ООО "Промышленные Технологии"
630007 г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19А
Тел/Факс: (383) 362-21-81
info@promtehnsk.ru

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЕСПЕР

- **Бескорпусные преобразователи малой мощности серии EI-MINI .**

Мощность	EI-MINI	220 В	EI-MINI	380 В
0,4 кВт	-LP4	3 200	-	-
0,75 кВт	-LP7	3 900	-FP7	5 300
1,5 кВт	-	-	-F1P5	5 800

- **Преобразователи малой мощности серии E2-MINI.**
  Преобразователь серии MINI для эффективного использования в небольших системах, не требующих сложного управления (маломощные конвейеры, вентиляторы и.т.п.)
- **Преобразователи серии E3-8100 и её бюджетная версия E3-8100K – третье поколение 8000-й серии**
  E3-8100 и E3-8100K – идеальные преобразователи, если требуется максимальная производительность, небольшие габариты и низкая цена.
- **Векторные преобразователи серии E2-8300**
  Векторные преобразователи общепромышленного назначения, со встроенным промышленным PLC контроллером и ЭМИ фильтром. Пусковой момент (150%) на частоте 1 Гц, точность поддержания скорости ±0,5%.

Входное напряжение 3*380В.

Мощность двигателя	Тип ЧРП	E2-MINI	E3-8100K	E3-8100	E2-8300
0.4 кВт	-P5H	-	6 000	-	-
0.75 кВт	-001H	7 400	7 300	7 500	8 000
1.5 кВт	-002H	7 800	7 500	8 300	8 900
2.2 кВт	-003H	8 200	-	10 000	10 500
3.7 кВт	-005H	-	-	12 000	13 300
5.5 кВт	-007H	-	-	16 400	16 800
7.5 кВт	-010H	-	-	19 500	19 900
11 кВт	-015H	-	-	-	23 200
15 кВт	-020H	-	-	-	33 700
18.5 кВт	-025H	-	-	-	39 700
22 кВт	-030H	-	-	-	46 000
30 кВт	-040H	-	-	-	73 500
37 кВт	-050H	-	-	-	82 500
45 кВт	-060H	-	-	-	102 000
55 кВт	-075H	-	-	-	120 000

Входное напряжение 1*220В, выходное напряжение 3*220В

Мощность	Тип ЧРП	E2-MINI	E3-8100K	E2-8300
0,2 кВт	-SP25L	3 900	4 000	
0,4 кВт	-SP5L	4 200	4 300	5 500
0,75 кВт	-S1L	4 500	5 200	5 900
1,5 кВт	-S2L	6 000	6 200	7 800
2,2 кВт	-S3L	7 300	-	10 000

- **Цены** указаны в рублях и включают **НДС**

ООО "Промышленные Технологии"
630007 г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19А
Тел/Факс: (383) 362-21-81
info@promtehnsk.ru

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЕСПЕР

- **Векторные преобразователи серии Е3-9100**
  Компактный и недорогой преобразователь частоты с векторным управлением, предназначенный для решения сложных задач управления электропривода. Высокий пусковой момент (200%) при малых скоростях (от 1,0 Гц), точность поддержания скорости ±0,2%.
- **Общепромышленные преобразователи серии EI-7011**
  Преобразователи предназначены для управления общепромышленным приводом по закону U/f там, где не требуется высокоточное поддержание скорости (±2%) (привод станочного оборудования, транспортеры, конвейеры, грузоподъемные механизмы)
- **Насосные преобразователи серии EI-P7002**
  Модификация серии EI-7011 для управления приводами с «вентиляторной нагрузкой» (центробежными насосами, вентиляторами, воздуходувками и т.д.)
- **Векторные преобразователи серии EI-9011**
  Преобразователи с векторным управлением с высоким пусковым моментом (200%) при малых скоростях (от 0,05 Гц) и высокоточным поддержанием скорости (±0,02%) (системы с динамичным и контролируемым изменением скорости перемещения, лифтовое, подьемно-транспортное оборудование и др.)
- **Преобразователи серий EI-P7002, EI-7011, EI-9011 в исполнении IP54**
  Для работы в условиях повышенной запыленности и/или возможного попадания воды (химическая, пищевая, горнорудная, металлургическая промышленность и.т.п.)
- **Векторные преобразователи повышенной мощности серии EI-9013**
  Преобразователи в шкафном исполнении в комплекте со встроенными входными и выходными фильтрами, предназначены для работы, как с двигателями 0,4 кВ, так и в составе высоковольтных двухтрансформаторных преобразователей частоты.

Мощность двигателя	Тип ЧРП	Е3-9100	EI-7011	EI-P7002	EI-9011	EI-P7002 IP54	EI-7011 IP54	EI-9011 IP54	EI-9013*
0.75 кВт	-001H	9 100	14 200	-	17 200	-	-	-	-
1.5 кВт	-002H	9 800	16 500	-	18 800	-	-	-	-
2.2 кВт	-003H	12 000	17 300	-	20 200	-	-	-	-
3.7 кВт	-005H	14 200	21 000	-	22 900	-	-	-	-
5.5 кВт	-007H	20 600	24 000	-	27 700	-	-	-	-
7.5 кВт	-010H	23 700	30 000	-	31 500	-	-	-	-
11 кВт	-015H	30 300	34 500	-	39 000	-	-	-	-
15 кВт	-020H	42 000	49 500	35 800	52 500	-	-	-	-
18.5 кВт	-025H	-	51 000	49 900	56 800	-	-	-	-
22 кВт	-030H	-	58 500	54 700	65 800	-	-	-	-
30 кВт	-040H	-	76 300	64 500	80 800	-	-	-	-
37 кВт	-050H	-	98 800	77 800	96 000	-	118 300	126 100	-
45 кВт	-060H	-	111 000	99 000	120 000	118 800	125 300	133 200	-
55 кВт	-075H	-	121 500	115 500	143 500	126 800	155 000	162 900	-
75 кВт	-100H	-	153 000	135 000	168 000	166 400	183 400	191 300	-
93 кВт	-125H	-	193 800	186 300	225 000	248 200	262 500	270 400	-
110 кВт	-150H	-	225 000	210 000	240 000	262 700	283 100	290 900	-
132 кВт	-175H	-	275 000	246 000	309 000	286 500	360 800	368 700	-
160 кВт	-200H	-	300 000	294 000	360 000	356 400	375 000	382 900	802 200
185 кВт	-250H	-	405 000	360 000	445 500	440 000	747 300	755 100	898 500
220 кВт	-300H	-	435 000	417 000	510 000	736 600	777 000	784 800	984 900
315 кВт	-400H	-	570 000	525 000	600 000	813 200	823 800	831 700	1 076 200
400 кВт	-500H	-	-	-	780 000	-	-	1 123 100	1 423 100
500 кВт	-600H	-	-	-	990 000	-	-	1 220 200	1 571 800
630 кВт	-800H	-	-	-	-	-	-	-	2 145 300
800 кВт	1000H	-	-	-	-	-	-	-	2 846 200
1000 кВт	1200H	-	-	-	-	-	-	-	3 143 600

* Цена EI-9013 указана для моделей со встроенным входным реактором и выходным фильтром dU/dt.

- **Цены** указаны в рублях и включают **НДС**